

Kosztorys

Kosztorys nakładczy

Budowa: Remont

Obiekt lub rodzaj robót: Droga/Roboty drogowe

Lokalizacja: ul. Leśna i część ul. Południowej w Rossoszycy

Inwestor: Gmina Warta

Jednostka opracowująca kosztorys: Wiesław Olczyk

Data opracowania:
2024-10-02

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław Olczyk

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kosztorys nakładczy			
1 Nawierzchnia			
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	1,096		km
1.2 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 1096 x 4,0 = 4 384,0 m2	4 384		m2
1.3 KNNRS 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384		m2
1.4 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1096 x 4 = 4 384,0 m2 4 384			
	= 4 384,000000		
Ogółem:	4 384,000		m2
1.5 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3' cm - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384		m2
1.6 KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona 1096 x 4 = 4 384,0 m2 4 384			
	= 4 384,000000		
Ogółem:	4 384,000		m2
1.7 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384	3	m2
2 Pobocza			
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	1 096		m2
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	1 096		m2
2.3			

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
Kosztorys nakładczy					
1 Nawierzchnia					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	1,096		km		
1.2 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 1096 x 4,0 = 4 384,0 m2	4 384		m2		
1.3 KNNRS 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384		m2		
1.4 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384,000		m2		
1.5 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3' cm - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384		m2		
1.6 KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384,000		m2		
1.7 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384	3	m2		
2 Pobocza					
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	1 096		m2		
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	1 096		m2		
2.3					