

GAŚIENICA



GAŚIENICA

WYMIAR (m) wys. x szer. x dł. 3.00 x 3.17 x 9.07

OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]: 6.51 x 12.57

WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]: 0.97

WYMAGANA NAWIERZCHNIA: TRAWA, DARŃ, GRUNT RODZIMY

POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]: 55

GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]: max. 50

PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW 3-8

- PM - słupy pionowe wykonane z profili lub rur stalowych, ocynkowane ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego
- PD - słupy pionowe sosnowe, z drewna bezrdzeniowego, o zaoblonych krawędziach, impregnowane ciśnieniowo, malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym/ opcjonalnie z drewna klejonego
- Dach - płyta HPL/ opcjonalnie HDPE
- Podesty - sklejka antypoślizgowa w ramie stalowej/ opcjonalnie wypełnienie z desek ryflowanych
- Zjeżdżalnia - boki z HDPE, część ślizgowa z blachy nierdzewnej
- Tunel - rura wykonana z żywicy epoksydowej, kołnierz z HPL
- Piaskownica - konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo, wypełnienia z HDPE/HPL
- Schodki - stopnice ze sklejki antypoślizgowej/ opcjonalnie z antypoślizgowego HDPE, boki z HDPE

GAŚNENICA

- Możliwość montażu na prefabrykatach betonowych

ELELMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

- WIEŻA Z DACHEM $H_p = 0,97$ m 1
- WIEŻA Z DACHEM $H_p = 0,58$ m 1
- WIEŻA BEZ DACHU $H_p = 0,58$ m 1
- ŚLIZG $H_p = 0,97$ m 1
- ŚLIZG $H_p = 0,58$ m 1
- ŁAWECZKI 2
- TUNEL $L = 1,50$ m 1
- BALUSTRADY PEŁNE 2
- LADA 1
- SCHODKI 1
- PODEST POJEDYNCZY 2
- PODEST PODWÓJNY 1
- TABLICA KÓŁKO-KRZYŻYK 1
- TABLICA ZEGAR 1
- PIASKOWNICA 6-KĄTNA 1